*Génération automatique de cartes interprétables en
agriculture de précision :
une approche par Optimisation*

Patrice LOISEL, Brigitte CHARNOMORDIC, Hazaël JONES,
Bruno TISSEYRE
INRA, UMR-MISTEA Montpellier, SupAgro, UMR ITAB

Contexte : Agriculture de précision

De plus en plus de variables d'intérêt agronomique sont mesurées :

Gestion modulée des cultures

i.e. un traitement agronomique différencié en intra-parcellaire :
par exemple apport d'intrants.

→ **Génération de partitions de l'espace** basée sur :

- Données numériques (distance euclidienne)
- Information experte (distance "linguistique") (Information Science 2013)

Génération automatique de cartes interprétables

Machine à vendanger munie de capteurs

Découpage d'une carte en classes

Méthodes de génération :

- Approche usuelle : heuristique (algorithmique), pas d'évaluation objective
- Approche choisie : **optimisation d'un critère** de qualité basé sur des indicateurs

Objectif

A partir de données géoréférencées $(x, y, z_1, z_2, \dots, z_p)$,
procédure de création automatique d'un zonage optimal
(cas 2D et attribut z monovarié dans la présentation)

Zonage = partition de l'espace 2D constituée de zones

Critère d'évaluation d'un zonage basé sur des **indicateurs** :

- hétérogénéité entre zones voisines M_{IJ}
- hétérogénéité intra zone M_{II}

Zonage souhaité : M_{IJ} grands et M_{II} petits

Zonage admissible : satisfaisant des **contraintes de forme et de nombre de zones**

Indicateurs

Hétérogénéité, pour deux zones voisines z_I et z_J :

$$M_{IJ} = \frac{\sum_{\eta \in z_I} \sum_{\xi \in z_J} (F(\eta) - F(\xi))^2 \cdot S(\eta) \cdot S(\xi)}{S_I \cdot S_J}$$

- $F(\eta)$ mesure de la variable au point η
- $S(\eta)$ la surface du polygone de Voronoï associé au point η
- S_I la surface de la zone z_I , ($= \sum_{\eta \in z_I} S(\eta)$)

Hétérogénéité intra-zone : M_{II}

Tableau des indicateurs

Carte simulée avec 4 zones

	Z1	Z2	Z3	Z4
Z1	9.21	60.80	23.04	61.16
Z2	60.80	4.48	12.46	-
Z3	23.04	12.46	1.04	12.32
Z4	61.16	-	12.32	3.47

Tableau des indicateurs

Du tableau aux Critères

Carte simulée avec 4 zones

Indicateur normalisé
entre les zones 1 et 2
voisines :
hétérogénéité
inter-zones normalisée

Diagonale de la matrice
d'indicateur normalisé :
non informatif

Zones non
voisines : pas
d'indicateur

Diagonale de
l'indicateur non
normalisé :
hétérogénéité
intra-zone

	Z1	Z2	Z3	Z4	M_{II}
Z1	1	9.46	7.33	10.81	9.21
Z2	9.46	1	5.68		4.48
Z3	7.33	5.68	1	6.39	1.07
Z4	10.81		6.39	1	3.47

Tableau des indicateurs normalisés

$$\text{Crit1} = \min_{z_I} \frac{\sum_{z_J \in \mathcal{V}(z_I)} \tilde{M}_{IJ}}{\#\mathcal{V}(z_I)}, \quad \text{Crit2} = \min_{z_I} \min_{z_J \in \mathcal{V}(z_I)} \tilde{M}_{IJ}$$

Procédure d'optimisation

Problème d'optimisation de forme

mais à tout vecteur de quantiles q correspond un unique zonage Z_q

Exemple :

2 quantiles

3 courbes de niveau

4 zones

Carte avec les quantiles 0.1 et 0.9

→ Optimisation du critère basée sur les quantiles

Procédure d'optimisation

Z_q est *a priori* non admissible : $Z_q \notin \mathcal{C}$

Opérations correctrices

Les opérations correctrices sont binaires.

zone non admissible	corrections	
petite et isolée	⇓	↗
petite non isolée, voisine même label	⇓	↗ &
petite non isolée, voisine label différent avec excroissance	⇓	⇒
filiforme entre 2 zones de même label	⇓	↗
filiforme entre 2 zones de label différent	⇓ &	↗

suppression zone : ⇓, sous-zone : ↓, agrandissement : ↗,
création frontière |, rattachement à une zone voisine ⇒

Label : “moyenne” de zone

+ le cas de multiple petites zones traité en une seule fois

Procédure d'optimisation

Basée sur l'exploration de 2 arbres (ordre des k opérations)
 $k \approx 10$

1er arbre : arbre utilisant des optimums locaux
(complexité $< 2k.k!$)

2nd arbre : arbre exhaustif
(complexité $< 2^k.k!$)

Le 1er arbre permet de déterminer les branches à élaguer dans le second (Branch and Bound)

Alternative : arbre intermédiaire

Conclusion et perspectives

Ce qui est réalisé :

- Procédure de génération de zonage à partir des quantiles
- Procédure d'optimisation avec contraintes de tailles (quantiles)
- Bon comportement (discriminants) des critères sur données simulées
- Opérations de correction pour satisfaire les contraintes

Perspectives :

- Automatisation de la détection des non admissibilités
- Prise en compte de la variabilité (simulations conditionnelles)
- Introduction de zones tampons (Partition Floue)
- Prise en compte d'information experte (orientation, rangées → sous-zonages) éventuellement interactive
- Passage au multivarié
- Intégration des résultats dans le logiciel GeoFis (boîte à outils pour l'agronome)

Données réelles de rendement sur une parcelle de vigne